

Technische fiche

Het Herbafix kant-en-klaar grastegelsysteem bestaat uit voorbegroneide en doorwortelde kunststof grastegels op basis van gerecycleerd HDPE. Deze grastegels worden gebruikt om groene, waterdoorlatende verhardingen te maken.



Algemene eigenschappen

- Vervaardigd uit gerecycleerd HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen)
- Bestand tegen UV-licht, voorzien van roet als UV-stabilisator
- Bestand tegen chemische stoffen
- Bestand tegen temperatuurschommelingen en vorst
- Tot toepassingsgebieden behoren o.a. brandgangen, parkings, opritten, carports, oeverversteving, golfbanen, tuin- en landschapsaanleg, ...

Specificaties

- Afmetingen: 100 cm bij 100 cm
- Hoogte: 45 mm
- Wanddikte: 5,3 tot 6,55 mm buiten, 4,0 tot 5,0 mm binnen
- Oppervlakte: 1 m² per grastegel
- Gewicht: 45 à 50 kg per m²
- Belastbaarheid: Max. 290 ton / m² ongevuld

Verpakking

Belading:
Max. 20 m² per blokpalet

Waarborg:
€ 5,00 per blokpalet

Geladen gewicht:
Ca. 1.000 kg per blokpalet

Samenstelling

• SUBSTRAAT

Het substraat bestaat uit verschillende componenten zoals o.a. compost, teelaarde, ... dewelke het meest geschikt zijn rekening houdend met criteria zoals ontkieming van het zaad, doorgroei, inklinkend vermogen en watervasthoudend vermogen.

• GRASZAADMENGSEL

• *Veldbeemd - Barimpala*

Deze soort heeft de meest bepalende rol in ons mengsel. Barimpala is een veldbeemdsoort die èn goed presteert onder droge omstandigheden èn een goede winterhardheid en betredingsresistentie heeft. Veldbeemd zorgt ook voor een uitgebreid netwerk van ondergrondse uitlopers en wortels.

• *Rietzwenk*

Specifiek aan Rietzwenkgrassen is dat zij zorgen voor een zeer diepe beworteling en dat zij een fijnere bladstructuur hebben.

• *Engels Raaigras*

Raaigras zorgt voor een snelle vestiging van de wortelstructuur en werd voor dit mengsel specifiek geselecteerd op droogtetolerantie.